


分类/系列C420片皮机，是按照Camoga产品的主要原理设计和制造的：

优质 的材料和高品质的加工保证良好的性能和使用寿命。

简便 的使用和维护可以有效地减少生产停顿时间和降低运营成本。

因此它们是非常 可靠和灵活 的机器，在保证质量的前提下，它们能够达到很高的产量，并且能够完美的适用于，不同材料和不同的加工方式。

型号齐全能满足从样板间到大型工厂的所有要求。



### 特点

- 带刀趋势无需调整 ●●
- 磨刀单元
  - 可使用金刚砂轮或钻石砂轮 ●●
  - 简单：单一的磨刀微控制 ●●
  - 灵活：快速设定刀刃宽度 ●●
- 夹刀板组自动调节
- 独立的磨刀粉尘和废料吸尘器
- 飞轮在精确的直线轴承导轨上移动 ●●
- 工作压力快速调节 ●●
- 光学目镜检查刀刃对称
- 数字显示片皮厚度 ●●
- 详细的使用说明和维修工具
- 合适的工作位置减少工作疲劳 ●●
- 安全设备符合IEC国际标准
- 低噪音标准
- 无需拆万向节就可快速更换送料棍和导杠 ●●
- 所有部件容易接近，便于简便快速的维护和保养
- 机械部件永久润滑
- 特点由Camoga首次使用

### 附加装置

上供料辊N (8/0.6mm)  
橡胶包裹的下供料辊  
可选磨刀组件：钻石/金刚砂轮  
机械厚度规

### 特殊装备

可以对皮带进行修边的特殊装备  
可以对皮带同步进行片匀，修尖、修边和修尾的装置  
成品收集装置

### 型号

|          | C 420 RC      | C 420 LC      |
|----------|---------------|---------------|
| 供料速度     | 4 电气-机械       | 无级变速          |
| 上部供料     | 标配            | 标配            |
| 无级变速     | 无             | 标配            |
| 工作压力     | 机械            | 机械            |
| 故障显示     | 触摸屏           | 触摸屏           |
| 指示&信息    | 触摸屏           | 触摸屏           |
| 安装功率     | 3.0 kW        | 3.2 kW        |
| 净重       | 635 kg        | 645 kg        |
| 毛重       | 817 kg        | 827 kg        |
| 机器尺寸 (m) | 1.6x1.1x1.3   | 1.6x1.1x1.3   |
| 木箱尺寸 (m) | 1.75x1.2x1.45 | 1.75x1.2x1.45 |

### 技术参数

|        |                |
|--------|----------------|
| 工作宽度   | 420 mm         |
| 最大片削厚度 | 8 mm           |
| 最小片削厚度 | 0.6/0.2 mm     |
| 带刀尺寸   | 0.7*50*3500 mm |